

UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary geodezyjne punktów wysokościowych w celu zweryfikowania podanych rzędnych wysokościowych na mapie i profilu.
Przed wykonaniem włączenia do sieci należy wykonać wykop kontrolny.
W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.
Podczas realizacji należy liczyć się z możliwością rozbieżności istniejącego uzbrojenia w terenie w odniesienie do danych podanych na mapie.
Przewody technologiczne prowadzone będą nad projektowanymi instalacjami, na h_{max}=0.8m.

PROFILE ZEWNĘTRZNEJ INSTALCJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

191209

SelinAr
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

S-04.3 — nr rys.

treść rys.

STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM, TOMASZÓW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR 71, 72/1, OBRĘB 0002 — obiekt, lokalizacja

1:250/1:100 — skala

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O., UL. WARSZAWSKA 109/111, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI — inwestor

PW — stadium

opracował | projektował | weryfikował

SANITARNA — branża

inż. Tomasz Rydzyński, upr. nr LOD/1488/PWOS/10 | mgr inż. Rafał Rydzyński, upr. nr 141/01/Wł.

GRUDZIEŃ 2019 — data